

Gittermattenzaun:

Menge	Gegenstand	E-Preis	Gesamt-Preis
ca.	<p><u>lfdm Gittermattenzaun ca.mm hoch (ü. Niveau) bestehend aus:</u></p>		
	<p>punktgeschweißten Drahtgittermatten, 50 x 200 mm Maschenweite, 6,0/8,0 mm Drahtdicke, die 8,0 mm Drähte doppelt, gegenüber angeordnet. Drahtenden einseitig ca. 30 mm überstehend. Mattengröße: ca. 2500 x mm.</p> <p>Pfosten aus Rechteckrohr 60 x 40 mm. Mattenbefestigung mit U-Profil-Klemmleisten. Einschl. aller Befestigungsmaterialien. Pfostenabstand ca. 2500 mm.</p> <p>Rostschutz : feuerverzinkt <input type="checkbox"/></p> <p>zusätzlich pulverbeschichtet Farbe grün, RAL 6005 <input type="checkbox"/></p> <p>oder grau, RAL 7030 <input type="checkbox"/></p> <p>oder weiß, RAL 9010 <input type="checkbox"/></p> <p>oder anthrazit, RAL 9016 <input type="checkbox"/></p> <p>Einschl. Aushub der Erdmassen für Pfostenlöcher, Bodenklasse nach DIN 18300/1,3 u. 4. Setzen der Pfosten fluchtgerecht nach AG-Angaben in Betoneinzelfundamente BN 150. Alle Zaunteile fachgerecht montiert €/lf€</p>		
	<p>Stück Eckausbildung(en) im Zaunverlauf ohne zusätzlichen Pfosten €/Stück</p>		
	<p>Stück Endpfosten als Zulage zu o.g. Gittermattenzaun €/Stück</p>		