

Menge	Gegenstand	E-Preis	Gesamt-Preis
ca.	<p><u>Ifdm Gittermattenzaun Typ Nylofor-Medium ca.mm hoch (ü. Niveau) bestehend aus:</u></p>		
	<p>punktgeschweißten Drahtgittermatten, 50 x 100 mm Maschenweite, senkrechte Drähte 4,0 mm Drahtdicke, waagerechte Drähte 4,5 mm Drahtdicke, Drahtenden einseitig ca. 30 mm überstehend. Mattengröße: ca. 2500 x mm.</p> <p>Pfosten aus Rechteckrohr 60 x 40 mm. Mattenbefestigung mit Hakenschrauben, die Gittermatten werden untereinander mit Mattenverbindern verbunden. Einschl. aller Befestigungsmaterialien. Pfostenabstand ca. 2500 mm.</p> <p>Rostschutz : feuerverzinkt zusätzlich pulverbeschichtet: pulverbeschichtet Farbe grün, RAL 6005 <input type="checkbox"/> oder weiß, RAL 9010 <input type="checkbox"/></p> <p>Einschl. Aushub der Erdmassen für Pfostenlöcher, Bodenklasse nach DIN 18300/1,3 u. 4. Setzen der Pfosten fluchtgerecht nach AG- Angaben in Betoneinzelfundamente BN 150. Alle Zaunteile fachgerecht montiert</p> <p style="text-align: center;">€/Ifdm</p>		
	<p>Stück Eckausbildung(en) im Zaunverlauf ohne zusätzlichen Pfosten</p> <p style="text-align: center;">€/Stück</p>		
	<p>Stück Endpfosten als Zulage zu o.g. Gittermattenzaun</p> <p style="text-align: center;">€/Stück</p>		