

Menge	Gegenstand	E-Preis	Gesamt-Preis
-----	<p><b><u>leichte Tür(en) in Ausführung „Wings“</u></b></p> <p>Türrahmen : Endrohre aus Rechteckstahlrohr 40 x 30 mm</p> <p>Türfüllung : punktgeschweißte Drahtgittermatte eingeschweißt, 50 x 200 mm Maschenweite, 6,0/8,0 mm Drahtdicke.</p> <p>Schließung : Profilzylinderschloss vorgerichtet für bauseitigen Profilzylinder, Alu-Drücker.</p> <p>Halterung : verstellbare Spezialgehänge, Anschlagwinkel.</p> <p>Breite : ca. 900 mm</p> <p>Höhe : ca. .... mm</p> <p>Pfosten : 2 Stück aus Rechteckstahlrohr 60 x 40 mm, mit PVC-Abdeckkappe, Torgehängen, Anschlagwinkel und Gittermattenanschluss.</p> <p>Sonstiges : alle Schweißstellen bearbeitet</p> <p>Rostschutz : feuerverzinkt</p> <p>zusätzlich pulverbeschichtet Farbe grün, RAL 6005 <input type="checkbox"/></p> <p>oder grau, RAL 7030 <input type="checkbox"/></p> <p>oder weiß, RAL 9010 <input type="checkbox"/></p> <p>oder anthrazit, RAL 9016 <input type="checkbox"/></p> <p>Montage : Anlieferung aller Materialien frei Baustelle, Herstellung der Pfostenfundamente aus Kiesbeton, setzen der Pfosten und fachgerechte Montage der Tür.</p> <p style="text-align: right;">€/Tür</p>		
		-----	-----