

Zierzaun Typ Decofoor:

Menge	Gegenstand	E-Preis	Gesamt-Preis
ca.	<p><b><u>lfdm Gittermattenzaun Decofoor ca. .... mm hoch, bestehend aus:</u></b></p>		
	<p>punktgeschweißten Drahtgittermatten,          65 x 200 mm Maschenweite, 6,0/8,0 mm Drahtdicke,          die 8,0 mm Drähte doppelt, gegenüber angeordnet.          Mattengröße: ca. 2000 x ..... mm.          Rostschutz :aus verzinkten Drähten geschweißt          zusätzlich pulverbeschichtet Farbe grün, RAL 6005 <input type="checkbox"/>          oder weiß, RAL 9010 <input type="checkbox"/>          oder schwarz, RAL 9005 <input type="checkbox"/>            Pfosten aus Vierkantrrohr 60 x 60 mm, Mattenbefestigung durch          Verbindungsschellen. Pfostenkappe mit Zierkugel.          Einschl. aller Befestigungsmaterialien.          Pfostenabstand: ca. 2000 mm            Rostschutz : feuerverzinkt          zusätzlich pulverbeschichtet Farbe grün, RAL 6005 <input type="checkbox"/>          oder weiß, RAL 9010 <input type="checkbox"/>          oder schwarz, RAL 9005 <input type="checkbox"/>            Einschließlich Aushub der Erdmassen für Pfostenlöcher, Bodenklasse nach          DIN 18300/1.3 u. 4. Setzen der Pfosten fluchtgerecht nach AG-Angaben in          Betoneinzelfundamente. Alle Zaunteile fachgerecht montiert.            €/lfdm</p>		
	<p>Stück Eckausbildung(en) im Zaunverlauf ohne zusätzlichen Pfosten            €/Stück</p>		
	<p>Stück Endpfosten als Zulage zu o.g. Gittermattenzaun            €/Stück</p>		